

hidroten®

NETWELL
SYSTEM

Sistemas y Tecnología del agua / Water System Technology

Codo "Air" "Air" Elbow

SERIE
"AIR"

ÚNICO
en el mercado



Serie "AIR" 50-1/2" a 250-3"
"AIR L" 50-1/2" a 110-1"

ACCESORIOS SNS® Y PVC-U ENCOLAR / SNS® & PVC-U FITTINGS



Hidroten ofrece la serie de accesorios de presión "AIR", que incorporan una salida roscada o encolada adicional. Con ello se evitan perforaciones innecesarias sobre accesorios o tubería, instalando con mayor rapidez y seguridad.

Hidroten offers the pressure fittings "AIR" serie, which has an additional outlet threaded or for gluing. This outlet avoids unnecessary drilling in fittings or pipes, allowing quicker and safer installations.

623/627 Codo 90° encolar "AIR" encolar "AIR" 90° elbow s. socket outlet

CÓDIGO CODE	CÓDIGO CODE	Ø A	DN	PESO (g) WEIGHT	d	B	C	D	E
01630	01480	50	40	145	20	61	31	100	88
01627	01482	50	40	142	25	61	31	100	88
01631	01481	63	50	230	20	76	38	120	109
01628	01483	63	50	226	25	76	38	120	109
01632	-	75	65	450	20	90	44	140	130
01629	-	75	65	445	25	90	44	140	130
01633	-	90	80	806	25	108	51	175	151
01635	-	110	100	1.255	32	131	61	206	184
01636	-	125	110	1.635	32	143	69	234	210
01637	-	125	110	1.602	63	143	69	234	210
01639	-	160	150	2.414	63	182	86	297	265
01640	-	200	175	4.891	63	225	106	340	320

429/284 Codo 90° encolar "AIR" r/h "AIR" 90° elbow f/t outlet

CÓDIGO CODE	CÓDIGO CODE	Ø A	DN	PESO (g) WEIGHT	d	B	C	D	E
01256	01474	50	40	148	1/2"	61	31	100	88
01590	01476	50	40	146	3/4"	61	31	100	88
01257	01475	63	50	235	1/2"	76	38	120	109
01591	01477	63	50	233	3/4"	76	38	120	109
01258	-	75	65	455	1/2"	90	44	140	130
01592	-	75	65	452	3/4"	90	44	140	130
01259	-	90	80	812	3/4"	108	51	175	151
01260	-	90	100	840	1"	108	51	178	151
01261	-	110	100	1.278	1"	131	61	206	184
01262	-	125	110	1.645	1"	143	69	234	210
01263	-	125	110	1.628	2"	143	69	234	210
01264	-	140	125	2.653	1"	143	63	234	210
01265	-	140	125	2.480	2"	143	69	234	210
01267	-	160	150	2.443	2"	182	86	297	265
01268	-	200	175	4.920	2"	225	106	340	320
01593	-	250	225	9.830	2"	284	131	430	399
01594	-	250	225	9.735	3"	284	131	430	399

Refuerzo en Acero Inoxidable A-2 / Stainless steel reinforcement A-2

* Sin refuerzo / Without reinforcement

758 Codo 90° encolar r/h "AIR" r/h "AIR" 90° elbow plain f/t - f/t outlet

CÓDIGO CODE	Ø A-a	DN	PESO (g) WEIGHT	d	B	C	c	D	E
02270	50-1 1/2"	40	151	1/2"	61	31	24	100	88
02271	50-1 1/2"	40	149	3/4"	61	31	24	100	88
02273	63-2"	50	240	1/2"	76	38	28	120	109
02274	63-2"	50	238	3/4"	76	38	28	120	109

Refuerzo en Acero Inoxidable A-2 / Stainless steel reinforcement A-2

* Boca roscada / Threaded outlet

624/628 Codo 90° encolar "AIR L" encolar "AIR L" 90° elbow s. socket outlet

CÓDIGO CODE	CÓDIGO CODE	Ø A	DN	PESO (g) WEIGHT	d	B	C	D
01650	01490	50	40	148	20	61	31	88
01651	01491	63	50	235	20	76	38	109
01652	-	75	65	455	20	90	44	130

206/450 Codo 90° encolar "AIR L" salida r/h "AIR L" 90° elbow f/t outlet

CÓDIGO CODE	CÓDIGO CODE	Ø A	DN	PESO (g) WEIGHT	d	B	C	D
01615	01484	50	40	148	1/2"	61	31	88
01613	-	50	40	152	3/4"	61	31	88
01616	01485	63	50	235	1/2"	76	38	109
01614	-	63	50	240	3/4"	76	38	109
01617	-	75	65	455	1/2"	90	44	130
01619	-	90	80	815	3/4"	108	51	151
01623	-	110	100	1.265	1"	143	61	184

Refuerzo en Acero Inoxidable A-2 / Stainless steel reinforcement A-2

759 Codo 90° encolar r/h "AIR L" salida r/h "AIR L" 90° elbow plain f/t-f/t outlet

CÓDIGO CODE	Ø A-a	DN	PESO (g) WEIGHT	d	B	C	c	D
02280	50-1 1/2"	40	148	1/2"	61	31	24	88
02281	50-1 1/2"	40	148	3/4"	61	31	24	88
02283	63-2"	50	235	1/2"	76	38	28	109
02284	63-2"	50	235	3/4"	76	38	28	109

Refuerzo en Acero Inoxidable A-2 / Stainless steel reinforcement A-2

* Boca roscada / Threaded outlet

987 Codo 90° r/h "AIR L" salida r/h "AIR L" 90° elbow f/t - f/t outlet

CÓDIGO CODE	Ø A	DN	PESO (g) WEIGHT	d	B	C	D
02500	1 1/2"	32	148	1/2"	61	31	88
02501	1 1/2"	32	148	3/4"	61	31	88
02503	2"	40	235	1/2"	76	38	109
02504	2"	40	235	3/4"	76	38	109

Refuerzo en Acero Inoxidable A-2 / Stainless steel reinforcement A-2

Tabla de presiones nominales / Table of nominal pressure

	PVC-U salida r/h Ø50-1/2" - 125-2"	PN 16 bar	232 PSI
	PVC-U-U salida r/h Ø160-2" - 250-3"	PN 10 bar	145 PSI
	PVC-U salida encolar Ø50-20 - 125-63	PN 16 bar	232 PSI
	PVC-U salida encolar Ø160-63 - 200-63	PN 10 bar	145 PSI
	Netvitc System® PVC-U Ø63-1/2" - 200-2"	PN 10 bar	145 PSI
	Netvitc System® PPVF Ø63-1/2" - 200-2"	PN 10 bar	145 PSI

24N/28N **Codo 90° SNS® "AIR" salida r/h**
"AIR" SNS® 90° elbow f/t outlet

CÓDIGO CODE	PESO (g) WEIGHT	CÓDIGO CODE	PESO (g) WEIGHT	Ø TUBO PIPE	BRIDA CLAMP	d	A	B	C	E
1N115	345	1N305	260	63	63	1/2"	128	92	43	17
1N117	835	1N307	604	90	90	3/4"	174	121	50	21
1N119	1.347	1N309	974	110	110	1"	204	144	61	31
1N121	1.775	1N310	1.302	125	125	2"	245	159	70	36
1N123	3.430	1N312	2.510	160	160	2"	299	201	87	36
1N124	5.345	1N313	3.925	200	200	2"	347	251	106	36

Refuerzo en Acero Inoxidable A-2 / Stainless steel reinforcement A-2

55N **Codo 90° SNS® "AIR" salida encolar**
"AIR" SNS® 90° elbow s/s outlet

CÓDIGO CODE	Ø TUBO PIPE	BRIDA CLAMP	PESO (g) WEIGHT	d	A	B	C	E
1N590	90	90	835	25	174	121	50	21
1N592	110	110	1.347	32	204	144	61	31
1N594	125	125	1.800	63	245	159	70	36
1N596	160	160	3.430	63	299	201	87	36
1N597	200	200	5.345	63	347	251	106	36

60N/62N **Codo 90° SNS® "AIR L" salida r/h**
"AIR L" SNS® 90° elbow f/t outlet

CÓDIGO CODE	PESO (g) WEIGHT	CÓDIGO CODE	PESO (g) WEIGHT	Ø TUBO PIPE	BRIDA CLAMP	d	A	B	C
1N810	788	1N830	600	90	90	3/4"	160	121	50
1N812	1.292	1N832	930	110	110	1"	191	144	61

Refuerzo en Acero Inoxidable A-2 / Stainless steel reinforcement A-2

56N **Codo 90° SNS® "AIR" C/B salida encolar**
"AIR" SNS® 90° elbow W/F s/s outlet

CÓDIGO CODE	Ø TUBO PIPE	BRIDA CLAMP	PESO (g) WEIGHT	d	A	B	C	E
1N610	90	90	2.031	25	234	164	52	21
1N612	110	110	2.981	32	277	188	61	31
1N614	125	125	3.995	63	330	203	69	36
1N616	160	160	7.110	63	400	251	86	36
1N617	200	200	11.175	63	473	297	107	36

23N **Codo 90° SNS® "AIR" C/B salida r/h**
"AIR" SNS® 90° elbow W/F, f/t outlet

CÓDIGO CODE	Ø TUBO PIPE	BRIDA CLAMP	PESO (g) WEIGHT	d	A	B	C	E
1N105	63	63	618	1/2"	169	125	36	17
1N107	90	90	2.031	3/4"	234	164	52	21
1N109	110	110	3.092	1"	277	188	61	31
1N111	125	125	4.146	2"	330	203	69	36
1N113	160	160	7.110	2"	400	251	86	36
1N114	200	200	11.175	2"	473	297	107	36

Refuerzo en Acero Inoxidable A-2 / Stainless steel reinforcement A-2

61N **Codo 90° SNS® "AIR L" C/B salida r/h**
"AIR L" SNS® 90° elbow W/F, f/t outlet

CÓDIGO CODE	Ø TUBO PIPE	BRIDA CLAMP	PESO (g) WEIGHT	d	A	B	C
1N820	90	90	2.116	3/4"	242	164	52
1N822	110	110	3.050	1"	286	188	61

Refuerzo en Acero Inoxidable A-2 / Stainless steel reinforcement A-2

29N **Codo 90° SNS® "AIR" C/B, salida PE**
"AIR" SNS® 90° elbow W/F, PE outlet

CÓDIGO CODE	Ø TUBO PIPE	BRIDA CLAMP	PESO (g) WEIGHT	d	A	B	C	E
1N315	63	63	890	1/2"	249	125	88	17
1N317	90	90	2.036	3/4"	317	164	103	21
1N319	110	110	2.906	1"	358	188	112	31
1N320	125	125	4.140	2"	395	203	108	36
1N322	160	160	7.005	2"	475	251	127	36
1N323	200	200	11.930	2"	539	297	130	36

Refuerzo en Acero Inoxidable A-2 / Stainless steel reinforcement A-2

Valona larga válida para soldadura a tope y electrofusión / PE outlet for thermo and electrowelding

63N **Codo 90° SNS® "AIR L" r/h C/B, salida PE**
"AIR L" SNS® 90° elbow W/F, PE outlet

CÓDIGO CODE	Ø TUBO PIPE	BRIDA CLAMP	PESO (g) WEIGHT	d	A	B	C
1N840	90	90	2.036	3/4"	325	164	103
1N842	110	110	2.906	1"	367	188	112

Refuerzo en Acero Inoxidable A-2 / Stainless steel reinforcement A-2
Valona larga válida para soldadura a tope y electrofusión / PE outlet for thermo and electrowelding

HIDROTEN,S.A.

Pol. Ind. Plá Vallonga, c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)
Tel. 965 11 42 82
Fax: 965 11 48 62

I INTERNACIONALES I

Tel. +34 965 11 42 82
Fax: +34 965 11 48 62
Tel. Información Técnica:
+34 966 105 888

I E-MAILS I

comercial@hidroten.es
export@hidroten.es
administracion@hidroten.es
marketing@hidroten.es
prescripcion@hidroten.es

www.hidroten.es

