

VENTOSA TRIPLE EFECTO (D2)




Hidroten le presenta EL MANUAL DE MONTAJE Y DESMONTAJE de la **ventosa triple efecto 2" modelo D2**, que le facilitará realizar la limpieza y volver a montar correctamente las boyas y juntas.

Para la correcta instalación de las ventosas **se recomienda su instalación sobre accesorios de gama "AIR"** para evitar perforar las conducciones así como **colocar una válvula de bola antes de las mismas** para poder reparar y realizar el mantenimiento sin tener que detener la instalación. Deben de situarse siempre en vertical y en la parte superior de la tubería.

La ventosa se considera un equipo de funcionamiento automático por lo que requiere un mantenimiento periódico. Dicho mantenimiento consiste en la limpieza de las partes internas y comprobación del correcto estado de flotadores y juntas de cierre.



MONTAJE / DESMONTAJE



1

1. Introducir siempre la boya pequeña con la junta incorporada (1.1) por la guía del cuerpo (1.2) comprobando que llega a bloquear el orificio inferior (1.3), la parte ahuecada de la boya (1.4) debe quedar orientada hacia la guía del cuerpo (1.5).



2

2. Introducir la junta (2.1) en la guía del cuerpo (2.2). A continuación, introducir la boya (2.3) por las guías del cuerpo (2.4) acompañando su entrada con la inserción de la delga (2.5) por la guía del cuerpo (2.2) y evitando que la junta se salga de la guía (2.2).



3

3. Roscar la base (3.1) con su junta tórica, al cuerpo (3.2). Una vez finalizado el proceso, la ventosa estará lista para trabajar a pleno rendimiento.