Válvulas de bola 'Basic'

Salida encolar actuador neumático doble efecto - PTFE

ITEM 251




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
1011329	VALVULA ENLACE ACT. NEUM. DE S/ENC 20 PTFE	1,7476	0,00891	1,935	1
1011330	VALVULA ENLACE ACT. NEUM. DE S/ENC 25 PTFE	1,6066	0,02244	2,0943	1
1011331	VALVULA ENLACE ACT. NEUM. DE S/ENC 32 PTFE	1,731	0,00891	1,97	1
1011332	VALVULA ENLACE ACT. NEUM. DE S/ENC 40 PTFE	2,542	0,00891	2,7294	1
1011333	VALVULA ENLACE ACT. NEUM. DE S/ENC 50 PTFE	2,464	0,00891	2,7224	1
1011334	VALVULA ENLACE ACT. NEUM. DE S/ENC 63 PTFE	2,5108	0,01553	2,8375	1
1011335	VALVULA ENLACE ACT. NEUM. DE S/ENC 75 PTFE	7,1247	0,04879	7,7	1
1011336	VALVULA ENLACE ACT. NEUM. DE S/ENC 90 PTFE	8,0481	0,04460	8,778	1
1011337	VALVULA ENLACE ACT. NEUM. DE S/ENC 110 PTFE	8,104	0,04460	8,94	1
1011338	VALVULA ENLACE ACT. NEUM. DE S/ENC 125 PTFE	12,336	0,04460	13,03	1
1011678	VALVULA ENLACE ACT.NEUM D/E S/BRIDA 160 PTFE	22,955	0,16000	25,41	1
1011838	VALV. ENLACE SNS ACT. NEUM. DE S/ENC 140 PTFE	18,35	0,13096	20,646	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 251 | Salida encolar actuador neumático doble efecto - PTFE

CÓDIGO	A	PESO (g)	DN	Actuador	B	C	D	E	F	G	PN	MEDIDA
11329	20	2348	15	H032DE	16	52	47	84	211	117	**PN16**	MÉTRICO
11330	25	2386	20	H032DE	19	59	51	96	219	117	**PN16**	MÉTRICO
11331	32	2498	25	H050DE	23	70	66	117	230	138	**PN16**	MÉTRICO
11332	40	2542	32	H050DE	25	84	72	132	249	138	**PN16**	MÉTRICO
11333	50	2464	40	H050DE	31	99	77	149	267	138	**PN16**	MÉTRICO
11334	63	2511	50	H050DE	38	121	90	173	352	138	**PN16**	MÉTRICO
11335	75	5917	65	H075DE	45	151	121	215	426	210	**PN10**	MÉTRICO
11336	90	7505	80	H075DE	51	175	141	255	450	210	**PN10**	MÉTRICO
11337	110	8104	100	H075DE	61	210	155	267	477	210	**PN10**	MÉTRICO
11338	125	9500	113	H075DE	71	228	161	328	479	210	**PN10**	MÉTRICO

ITEM 251 | Salida encolar actuador neumático doble efecto - PTFE

11838	140	18350	125	H085DE	76	278	195	405	=396.69+142+30	228	**PN10**	MÉTRICO
11678	160	25460	150	H085DE	101	284	153	350	=433+142+30	228	**PN 6**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentación de Producto

Certificados de Producto



Certificados de Empresa













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es