


Ventosa **CINÉTICA** *doble efecto*



Desde 1/2" hasta 1"
PN 16 - PPFV
PN 25 - PA

VENTOSAS NET®



La **ventosa cinética** de Hidroten, disponible en medidas de **1/2", 3/4" y 1"**, cuenta con un cuerpo con **codo integrado** que permite ofrecer un funcionamiento eficaz en un diseño compacto y adaptado a diferentes configuraciones de instalación.

Además, dispone de **prefiltro**, que protege el mecanismo interno frente a partículas y sedimentos presentes en el agua, contribuyendo a un funcionamiento fiable incluso en redes con aguas sucias.



■ La **ventosa cinética** de doble efecto presenta una configuración de cuerpo con **codo integrado**, que facilita su instalación en espacios reducidos y favorece una respuesta eficaz durante las fases de llenado y vaciado de la red. Además, dispone de prefiltro para proteger el mecanismo interno frente a partículas y sedimentos presentes en el agua. Su función principal es **permitir la entrada y salida de aire en la conducción**, evitando depresiones, bolsas de aire y otros efectos que pueden comprometer el correcto funcionamiento de la instalación.

- Más compacta. ■ Mayor evacuación de aire. ■ Materiales resistentes a los rayos UV. ■ PPFV PN 16 bar y PA PN 25 bar.
- Codo integrado en el cuerpo. ■ Rosca cuadrada para mayor resistencia. ■ Prefiltro de protección. ■ Mantenimiento mínimo.



Codo integrado

Rejilla retención de sólidos

Rosca BSP para recogida de líquidos 3/4"

✓ **Desde 1/2" hasta 1"**

Junta de cierre EPDM

Boya PPFV

Cuerpo PPFV/PA

Rosca cuadrada

Junta tórica EPDM

Base PA

Rosca BSP

Prefiltro

Materiales

PPFV (Polipropileno con fibra de vidrio)
PA (Poliamida)
EPDM (Etileno-propileno-polímero)

