Válvulas de bola 'Basic' bidireccional

Salida encolar macho - encolar hembra PTFE

ITEM 786




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
111D110	V.BID.S/ENC-ENC MACHO 20 PTFE	0,165	0,01553	6,9267	40
111D111	V.BID.S/ENC-ENC MACHO 25 PTFE	0,21	0,02244	8,8877	40
111D112	V.BID.S/ENC-ENC MACHO 32 PTFE	0,365133	0,03129	11,527	30
111D113	V.BID.S/ENC-ENC MACHO 40 PTFE	0,606	0,03129	12,693	20
111D114	V.BID.S/ENC-ENC MACHO 50 PTFE	0,8704	0,03129	13,629	15
111D115	V.BID.S/ENC-ENC MACHO 63 PTFE	1,444	0,03682	14,9892	10

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 786 | Salida encolar macho - encolar hembra PTFE

CÓDIGO	f	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	F	PN	MEDIDA
11D110	20	153	15	95	55	16	74	80	44	**PN16**	MÉTRICO
11D111	25	193	20	103	62	19	80	80	49	**PN16**	MÉTRICO
11D112	32	322	25	132	72	23	103	101	66	**PN16**	MÉTRICO
11D113	40	556	32	143	88	25	125	130	71	**PN16**	MÉTRICO
11D114	50	810	40	165	103	31	138	130	75	**PN16**	MÉTRICO
11D115	63	1263	50	194	120	38	177	170	89	**PN16**	MÉTRICO

Documentación de Producto

Certificados de Producto

Certificados de Empresa







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es