




'basic' bi-directional ball valve

BIDIRECTIONAL BALL VALVE FEMALE - MALE SOLVENT SOCKET ITEM 789



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	Peso líquido	Volume (m ³)	contenido.peso bruto	Unidades por lote
111D260	VÁLVULA DE BOLA BIDIRECCIONAL ENCOLAR MACHO - ENCOLAR HEMBRA VITON 20	0.165	0.02244	6.39	40
111D261	VÁLVULA DE BOLA BIDIRECCIONAL ENCOLAR MACHO - ENCOLAR HEMBRA VITON 25	0.210	0.02244	4.65	40
111D262	VÁLVULA DE BOLA BIDIRECCIONAL ENCOLAR MACHO - ENCOLAR HEMBRA VITON 32	0.353	0.04117	7.79	30
111D263	VÁLVULA DE BOLA BIDIRECCIONAL ENCOLAR MACHO - ENCOLAR HEMBRA VITON 40	0.606	0.04117	6.79	20
111D264	VÁLVULA DE BOLA BIDIRECCIONAL ENCOLAR MACHO - ENCOLAR HEMBRA VITON 50	0.865	0.04880	9.40	15
111D265	VÁLVULA DE BOLA BIDIRECCIONAL ENCOLAR MACHO - ENCOLAR HEMBRA VITON 63	1.444	0.04880	15.19	10





ITEM 789 | BIDIRECTIONAL BALL VALVE FEMALE - MALE SOLVENT SOCKET

CÓDIGO	f	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	F	PN	MEDIDA
11D260	20	153	15	95	55	16	74	80	44	PN16	MÉTRICO
11D261	25	193	20	103	62	19	80	80	49	PN16	MÉTRICO
11D262	32	322	25	132	72	23	103	101	66	PN16	MÉTRICO
11D263	40	556	32	143	88	25	125	130	71	PN16	MÉTRICO
11D264	50	810	40	165	103	31	138	130	75	PN16	MÉTRICO
11D265	63	1263	50	194	120	38	177	170	89	PN16	MÉTRICO





Documentação do Produto



Certificados do Produto

Certificados da Empresa

